

Sunmodule® *Plus SW 200 Vario poly*



Fabrication en Allemagne,
pays à la pointe de la technologie



www.tuv.com
ID 0000039351

TÜV Power controlled :
Les tolérances de mesure les plus faibles
du marché



Sunmodule Plus :
Une tolérance de puissance positive



Utilisation optimale de la surface du toit :
Compatible avec le Sunmodule Plus
SW 245 poly



Garantie de puissance linéaire de 25 ans
et garantie produit de 10 ans



Pour la production de ses modules photovoltaïques, SolarWorld AG mise sur la technologie allemande et garantit ainsi une qualité durable des produits.

La marque de contrôle « Power controlled » du TÜV Rheinland est garant que la puissance nominale indiquée pour le module photovoltaïque Sunmodule Plus est contrôlée à intervalles réguliers, elle est ainsi garantie. L'écart avec les données du TÜV est de 2 % maximum.

La tolérance de performances positive garantit une efficacité supérieure au niveau des installations. Seuls des modules photovoltaïques qui fournissent la puissance nominale indiquée ou plus suite aux tests de performance, sont livrés. La tolérance des performances se situe entre -0 Wc et + 4 Wc.

Le module photovoltaïque Sunmodule Plus SW 196 Vario poly est électriquement compatible avec le module photovoltaïque Sunmodule Plus SW 245 poly. Les deux modules photovoltaïques peuvent ainsi être associés sur les petites toitures et offrent une flexibilité maximale pour tirer au mieux partie de la surface sur le toit.

Avec sa garantie de performance linéaire assurée sur plus de 25 ans, SolarWorld garantit une réduction maximale des performances de 0,7 % par an, une nette plus-value par rapport aux garanties à deux niveaux pratiquées couramment sur le marché. Nos conditions générales de garantie et de service sécurisent votre investissement sur le long terme.

Sunmodule® Plus SW 200 Vario poly

COMPORTEMENT LORS DE CONDITIONS DE TEST STANDARD (STC*)

		SW 200
Puissance au point de puissance maximale	P_{max}	200 Wc
Tension à vide	U_{oc}	30,1 V
Tension au point de puissance maximale	U_{mpp}	24,4 V
Courant de court-circuit	I_{sc}	8,81 A
Courant au point de puissance maximale	I_{mpp}	8,27 A


Tolérance sur la mesure de puissance (P_{max}) attribuée par TÜV Rheinland : +/- 2% (TÜV Power controlled)

*STC : 1000W/m², 25°C, AM 1.5

COMPORTEMENT À 800W/m², NOCT, AM 1.5

		SW 200
Puissance au point de puissance maximale	P_{max}	148,4 Wc
Tension à vide	U_{oc}	27,4 V
Tension au point de puissance maximale	U_{mpp}	22,2 V
Courant de court-circuit	I_{sc}	7,24 A
Courant au point de puissance maximale	I_{mpp}	6,68 A

Faible réduction du rendement en conditions de charge partielle à 25 °C : à 200 W/m², la puissance est égale à 100 % (+/- 2 %) de la puissance en condition STC.



DIMENSIONS

Longueur	1357 mm
Largeur	1001 mm
Hauteur	31 mm
Encadrement	aluminium argent anodisé
Poids	17,4 kg

MATÉRIAUX UTILISÉS

Cellules par panneau solaire	48
Type de cellules	polycristallin
Dimensions des cellules	156 mm x 156 mm
Vue de face	4 mm verre trempé (EN 12150)

GRANDEURS CARACTÉRISTIQUES THERMIQUES


NOCT	46 °C
CT I_{sc}	0,051 %/K
CT U_{oc}	-0,31 %/K
CT P_{mpp}	-0,41 %/K

AUTRES DONNÉES

Classification de puissance	-0 Wc / +4 Wc
Boîte de jonction	IP65
Connecteur	MC4 / KSK4

CARACTÉRISTIQUES POUR UNE INTÉGRATION OPTIMALE

Tension de système maximale classe II	1000 V
Valeurs limites de courant inverse	16 A
Lestage/charge dynamique	5,4 / 2,4 kN/m ²
Nombre de diode bypass	3
Température d'exploitation admissible	-40°C à +85°C



- Qualified, IEC 61215
- Safety tested, IEC 61730
- Periodic Inspection
- Blowing sand resistant



SolarWorld AG se réserve le droit de modifier des spécifications.

Cette fiche technique correspond aux mentions de la norme EN 50380. Cette fiche technique est également disponible en anglais.